

<p>13</p> <p>GB Connect the sections C1 and C2 using the left corner A1. Ensure that the suspension bracket E2 inserted in its corner disappears into the section. Push sealing brushes G into the grooves in the corner so that they are flush with the edge. Use a rubber mallet to fix the corners in place.</p>	<p>14</p> <p>Connect the sections C1 and C2 using the right corner A1. Ensure that the suspension bracket E1 inserted in the corner, metal spring J and pin K disappear into the section. Push sealing brushes G into the grooves in the corner so that they are flush with the edge. Use a rubber mallet to fix the corners in place.</p>	<p>15</p> <p>Connect the sections C1 and C2 using the right corner A2. Ensure that the suspension spring E2 inserted in the corner disappears into the section. Push sealing brushes G into the grooves in the corner so that they are flush with the edge. Use a rubber mallet to fix the corners in place.</p>	<p>16</p> <p>Shorten the clamping strips using a metal saw according to the formula: 2 x F1: Height $H = 2$ mm 2 x F2: Width $B = 26$ mm Example: Measured inner dimensions: F1: 870 - 2 mm = 868 mm F2: 650 - 26 mm = 624 mm Notes: Risk of injury! Use the saw with caution.</p>	<p>17</p> <p>Place the fabric B on the inside of the frame, and fix it in place with the horizontal clamping strips F2. The handles D are positioned in the middle of the vertical sections and fixed with clamping strips F1.</p>	<p>18</p> <p>Ensure that the fabric B is tensioned without any creases and that the clamping strips F1 and F2 are firmly fixed in the groove.</p>	<p>19</p> <p>Trim the excess fabric B along the clamping strips F1 and F2. Make sure that you do not damage the fabric or frame when doing so.</p>	<p>20</p> <p>The insect screen is now ready for mounting. Open your window and position your insect screen frame, from the inside out. Stay safe and do not lean out of the window - risk of falling!</p>	<p>21</p> <p>Guide the upper suspension hooks E1 into the blind frames from outside.</p>
--	--	--	--	---	---	--	--	--

<p>DE Verbinden Sie die Profile C1 und C2 mittels linker Ecke A1. Achten Sie darauf, dass der in der Ecke eingelegte Einhängewinkel E1 und die Metallfeder J und die Stift K im Profil verschwinden. Die Dichtungsbürsten G werden in die Nuten der Ecke geschoben, sodass diese bündig abschließen. Verwenden Sie einen Gummihammer zum Fixieren der Ecken.</p>	<p>Verbinden Sie die Profile C1 und C2 mittels rechter Ecke A1. Achten Sie darauf, dass der in der Ecke eingelegte Einhängewinkel E1 und die Metallfeder J und die Stift K im Profil verschwinden. Die Dichtungsbürsten G werden in die Nuten der Ecke geschoben, sodass diese bündig abschließen. Verwenden Sie einen Gummihammer zum Fixieren der Ecken.</p>	<p>Verbinden Sie die Profile C1 und C2 mittels rechter Ecke A2. Achten Sie darauf, dass die in der Ecke eingelegte Einhängewinkel E2 im Profil verschwinden. Die Dichtungsbürsten G werden in die Nuten der Ecke geschoben, sodass diese bündig abschließen. Verwenden Sie einen Gummihammer zum Fixieren der Ecken.</p>	<p>Kürzen Sie die Klemmleisten mit einer Metalläge laut Formel: 2 x F1: Höhe $H = 2$ mm 2 x F2: Breite $B = 26$ mm Beispiel: Gemessene Lichte Maße: F1: 870 - 2 mm = 868 mm F2: 650 - 26 mm = 624 mm Achtung: Verletzungsgefahr! Verwenden Sie die Säge vorsichtig.</p>	<p>Legen Sie das Gewebe B auf die Innenseite des Rahmens und fixieren Sie es mit den horizontalen Klemmleisten F2. Die Griffle D werden in den vertikalen Profilen mittig positioniert und mit den Klemmleisten F1 fixiert.</p>	<p>Achten Sie darauf, dass das Gewebe B lattenfrei gespannt ist und die Klemmleisten F1 und F2 fest in der Nut fixiert sind. Achten Sie darauf, Gewebe und Rahmen dabei nicht zu beschädigen.</p>	<p>Kürzen Sie das überschüssige Gewebe B entlang der Klemmleisten F1 und F2. Achten Sie darauf, Gewebe und Rahmen dabei nicht zu beschädigen. Achten Sie auf Ihre Sicherheit und lehnen Sie sich nicht aus dem Fenster - Absturzgefahr!</p>	<p>Der Insektenschutz ist nun bereit zum Einhängen. Öffnen Sie Ihr Fenster und führen Sie die Zanzanierstäbe vorsichtig ein. Achten Sie auf Ihre Sicherheit und lehnen Sie sich nicht aus dem Fenster - Absturzgefahr!</p>	<p>Führen Sie die oberen Einhängewinkel E1 von außen in den Blindrahmen.</p>
<p>FR Assemblez les profils C1 et C2 à l'aide de l'angle gauche A1. Veillez à ce que le fermetoir d'accrochage E1 insère dans l'angle, le ressort métallique J et la cheville K disparaissent dans le profil. Les joints brosses G sont glissés à l'intérieur des rainures de l'angle de manière à ce que ces derniers affleurent. Utilisez un marteau en caoutchouc pour fixer les angles.</p>	<p>Assemblez les profils C1 et C2 à l'aide de l'angle droit A1. Veillez à ce que le fermetoir d'accrochage E1 insère dans l'angle, le ressort métallique J et la cheville K disparaissent dans le profil. Les joints brosses G sont glissés à l'intérieur des rainures de l'angle de manière à ce que ces derniers affleurent. Utilisez un marteau en caoutchouc pour fixer les angles.</p>	<p>Assemblez les profils C1 et C2 à l'aide de l'angle droit A2. Veillez à ce que le fermetoir d'accrochage E2 insère dans l'angle, le ressort métallique J et la cheville K disparaissent dans le profil. Les joints brosses G sont glissés à l'intérieur des rainures de l'angle de manière à ce que ces derniers affleurent. Utilisez un marteau en caoutchouc pour fixer les angles.</p>	<p>Raccourcissez les baguettes à l'aide d'une scie à métaux selon la formule: 2 x F1: Hauteur $H = 2$ mm 2 x F2: Largeur $B = 26$ mm Exemple: Dimensions intérieures mesurées: $H = 870$ mm; F1: 870 - 2 mm = 868 mm F2: 650 - 26 mm = 624 mm Attention: Risque de blessure! Utilisez la scie avec précaution.</p>	<p>Placez la toile B sur la face intérieure du cadre et fixez-la à l'aide des baguettes horizontales F2. Les poignées D sont positionnées au milieu des profils verticaux et fixées à l'aide des baguettes F1.</p>	<p>Veillez à ce que la toile B soit correctement tendue (pas de pli) et que les baguettes F1 et F2 soient bien fixées dans la rainure. Attention: Ne pas endommager la toile et le cadre.</p>	<p>Découpez l'excédent de toile B le long des baguettes F1 et F2. Veillez à ne pas endommager la toile et le cadre.</p>	<p>Le moustiquaire est désormais prêt à être accroché. Ouvrez votre fenêtre et passez le cadre de la moustiquaire à l'extérieur. Attention: Ne vous appuyez pas sur la fenêtre. Risque de chute!</p>	<p>Insérez l'équerre d'accrochage E1 depuis l'extérieur dans le châssis.</p>
<p>IT Collegare i profili C1 e C2 attraverso l'angolo sinistro A1. Assicurarsi che l'angolo di sospensione E1 inserito nell'angolo scompaia nel profilo. Le guarnizioni a spazzola G vengono spinte nelle scanalature degli angoli in modo tale che siano a filo. Per fissare gli angoli utilizzare un martello in gomma.</p>	<p>Collegare i profili C1 e C2 attraverso l'angolo destro A1. Assicurarsi che l'angolo di sospensione E1 inserito nell'angolo scompaia nel profilo. Le guarnizioni a spazzola G vengono spinte nelle scanalature degli angoli in modo tale che siano a filo. Per fissare gli angoli utilizzare un martello in gomma.</p>	<p>Collegare i profili C1 e C2 attraverso l'angolo destro A2. Assicurarsi che l'angolo di sospensione E2 inserito nell'angolo scompaia nel profilo. Le guarnizioni a spazzola G vengono spinte nelle scanalature degli angoli in modo tale che siano a filo. Per fissare gli angoli utilizzare un martello in gomma.</p>	<p>Accorcire i listelli con una sega da metallo seguendo la formula: 2 x F1: Altezza $H = 2$ mm 2 x F2: Larghezza $B = 26$ mm Esempio: Superficie vetrata misurata: F1: 870 - 2 mm = 868 mm F2: 650 - 26 mm = 624 mm Attenzione: Pericolo di lesioni! Utilizzare la sega con cautela.</p>	<p>Posizionare il tessuto B sul lato interno del telaio e fissarlo con i listelli orizzontali F2. Le maniglie D vengono posizionate al centro nei profili verticali e fissate con i listelli F1.</p>	<p>Assicurarsi che il tessuto B sia teso senza pieghe e i listelli F1 e F2 siano ben fissati nella scanalatura. Assicurarsi di non danneggiare telaio e tessuto.</p>	<p>Accorcire la parte in eccesso del tessuto B lungo i listelli F1 e F2. Assicurarsi di non danneggiare telaio e tessuto.</p>	<p>La zanzariera è ora pronta per essere agganciata. Aprire la finestra e portare il telaio della zanzariera verso l'esterno. Procedere in sicurezza e non sporgersi dalla finestra - pericolo di caduta!</p>	<p>Dall'esterno inserire gli angolari di sospensione superiori E1 nel telaio telaio.</p>
<p>ES Conecte los perfiles C1 y C2 usando la esquina izquierda A1. Asegure de que el esqueleto de suspensión E1 que se introduce en la ranura de la esquina para que quede al ras. Utilice un mazo de goma para fijar los esquinas.</p>	<p>Conecte los perfiles C1 y C2 utilizando la esquina derecha A1. Asegure de que el esqueleto de suspensión E1 que se introduce en la ranura de la esquina para que quede al ras. Utilice un mazo de goma para fijar los esquinas.</p>	<p>Conecte los perfiles C1 y C2 utilizando la esquina derecha A2. Asegure de que el esqueleto de suspensión E2 que se introduce en la ranura de la esquina para que quede al ras. Utilice un mazo de goma para fijar los esquinas.</p>	<p>Acorte los listones de sujeción con una sierra para metal según la fórmula: 2 x F1: Altura $H = 2$ mm 2 x F2: Ancho $B = 26$ mm Ejemplo: Dimensiones medidas del vano: F1: 870 - 2 mm = 868 mm F2: 650 - 26 mm = 624 mm Atención: Riesgo de lesiones! Use la sierra con cuidado.</p>	<p>Coloque el tejido B en el interior del marco y fíjalo con las listones de sujeción horizontales F2. Las asas D se colocan centradas en los perfiles verticales y se conectan a los listones de sujeción F1.</p>	<p>Observe que el tejido B quede bien tensado sin arrugas, y que los listones de sujeción F1 y F2 estén sujetos a la ranura. Tenga cuidado de no dañar el tejido ni el marco.</p>	<p>Recorte el exceso de tejido B a lo largo de los listones de sujeción F1 y F2. Tenga cuidado de no dañar el tejido ni el marco.</p>	<p>La mosquitera ya está lista para colgarla. Abra la ventana y gire el marco de la mosquitera hacia fuera. Preste atención a su seguridad y no se asome por la ventana: peligro de caída!</p>	<p>Introduzca las escuadras de suspensión superiores E1 en el marco desde el exterior.</p>
<p>PT Ligue os perfis C1 e C2 utilizando o canto esquerdo A1. Certifique-se de que o ângulo de fixação E1 inserido no canto, a molda metálica J e o pino K desapareçam no perfil. As escovas de vedação G são empurradas para dentro das ranhuras do canto para que fiquem niveladas. Utilize um martelo de borracha para fixar os cantos.</p>	<p>Ligue os perfis C1 e C2 utilizando o canto direito A1. Certifique-se de que o ângulo de fixação E1 inserido no canto, a molda metálica J e o pino K desapareçam no perfil. As escovas de vedação G são empurradas para dentro das ranhuras do canto para que fiquem niveladas. Utilize um martelo de borracha para fixar os cantos.</p>	<p>Ligue os perfis C1 e C2 utilizando o canto direito A2. Certifique-se de que o ângulo de fixação E2 inserido no canto, a molda metálica J e o pino K desapareçam no perfil. As escovas de vedação G são empurradas para dentro das ranhuras do canto para que fiquem niveladas. Utilize um martelo de borracha para fixar os cantos.</p>	<p>Encurte as ripas de fixação com uma serra, de acordo com a fórmula: 2 x F1: Altura $H = 2$ mm 2 x F2: largura $B = 26$ mm Exemplo: Dimensão livre medida: F1: 870 - 2 mm = 868 mm F2: 650 - 26 mm = 624 mm Atenção: Perigo de ferimentos! Utilize a serra com cuidado.</p>	<p>Coloque a rede B na parte interior da estrutura e fixe-a com as tiras de fixação horizontais F2. As barras D são posicionadas no centro das perfas verticais e fixadas com as barras de fixação F1.</p>	<p>Certifique-se de que a rede B está esticada sem dobras e que as barras de fixação F1 e F2 estão bem fixadas na ranhura. Tenha atenção de não danificar a rede e a moldura.</p>	<p>Corte o excesso de rede B ao longo das barras terminais F1 e F2. Tenha atenção de não danificar a rede e a moldura.</p>	<p>A proteção anti-insetos está agora pronta para ser pendurada. Abra a sua janela e conduza o moldura anti-insetos para o exterior.</p>	<p>Introduza as peças angulares de encaixe superiores E1 no caixilho a partir do exterior.</p>

<p>DE Drücken Sie den Insektenschutzrahmen gegen den Einhängewinkel E1 nach unten und ziehen Sie den Rahmen heran.</p>	<p>Führen Sie die oberen Einhängewinkel E1 von außen in den Blindrahmen. Die Federn drücken den Insektenschutzrahmen nach unten, sodass dieser im Rahmen fixiert ist.</p>	<p>Messen Sie die Licht Breite B, indem Sie den horizontalen Innenabstand des geöffneten Fensters messen. Messen Sie die Licht Höhe H, indem Sie den vertikalen Innenabstand des geöffneten Fensters messen. Achtung: Für den Einbau des Insektenschutzrahmens benötigen Sie umlaufend eine Aufstellfläche von mindestens 45 mm. Achtung: Verletzungsgefahr! Verwenden Sie die Säge vorsichtig.</p>	<p>Kürzen Sie die Profile mit einer Metalläge laut Formel: 2 x C1: Höhe $H = 14$ mm 2 x C2: Breite $B = 30$ mm Beispiel: Gemessene Lichte Maße: H: 870 mm; $B = 650$ mm C1: 870 - 14 = 856 mm C2: 650 - 30 = 620 mm Achtung: Verletzungsgefahr! Verwenden Sie die Säge vorsichtig.</p>	<p>Entgraten Sie die Schnittkanten mit einer Metallfeile.</p>	<p>Kürzen Sie die Dichtungsbürste G mit einer Schere laut Formel: 2 x G: Höhe $H = 41$ mm Beispiel: Gemessenes Lichtes Maß: $H = 870$ mm G: 870 - 41 = 911 mm Schneiden Sie die Dichtungsbürste in die dafür vorgesehene Nut des Profils C1.</p>	<p>Kürzen Sie die Dichtungsbürste G mit einer Schere laut Formel: 2 x G: Breite $B = 21$ mm Beispiel: Gemessenes Lichtes Maß: $B = 650$ mm G: 650 - 21 = 671 mm Schneiden Sie die Dichtungsbürste in die dafür vorgesehene Nut des Profils C2.</p>	<p>Verbinden Sie die Profile C1 und C2 mittels linker Ecke A1. Die Dichtungsbürsten G werden in die Nuten der Ecke geführt, sodass diese bündig abschließen. Verwenden Sie einen Gummihammer zum Fixieren der Ecken.</p>	<p>Verbinden Sie die Profile C1 und C2 mittels linker Ecke A2. Die Dichtungsbürsten G werden in die Nuten der Ecke geführt, sodass diese bündig abschließen. Verwenden Sie einen Gummihammer zum Fixieren der Ecken.</p>
<p>FR Poussez le cadre de la moustiquaire contre le haut cadre de l'équerre d'accrochage E1 et tirez-le vers vous.</p>	<p>Insérez l'équerre d'accrochage E2 depuis l'extérieur dans le châssis. Les ressorts poussent le cadre de la moustiquaire vers le bas de manière à fixer celui-ci dans le châssis.</p>	<p>Mesurez la largeur intérieure H, en mesurant l'écart horizontal à l'intérieur de la fenêtre ouverte. Mesurez la hauteur intérieure H, en mesurant l'écart vertical à l'intérieur de la fenêtre ouverte. Attention: Pour le montage du cadre de la moustiquaire, la surface portante disponible autour doit être au minimum égale à 45 mm.</p>	<p>Raccourcissez les profils à l'aide d'une scie à métaux selon la formule: 2 x C1: Hauteur $H = 14$ mm 2 x C2: largeur $B = 30$ mm Exemple: Dimensions intérieures mesurées: $H = 870$ mm; $B = 650$ mm C1: 870 - 14 = 856 mm C2: 650 - 30 = 620 mm Attention: risque de blessure! Utilisez la scie avec précaution.</p>	<p>Ébavurez les arêtes de coupe à l'aide d'une lime à métal.</p>	<p>Raccourcissez le joint brosses G à l'aide de ciseaux selon la formule: 2 x G: Hauteur $H = 41$ mm Exemple: Dimension intérieure mesurée: $H = 870$ mm G: 870 - 41 = 911 mm Glissez le joint brosses à l'intérieur de la rainure prévue à cet effet sur le profil C1.</p>	<p>Raccourcissez le joint brosses G à l'aide de ciseaux selon la formule: 2 x G: largeur $B = 21$ mm Exemple: Dimension intérieure mesurée: $B = 650$ mm G: 650 - 21 = 671 mm Glissez le joint brosses à l'intérieur de la rainure prévue à cet effet sur le profil C2.</p>	<p>Assemblez les profils C1 et C2 à l'aide de l'angle gauche A1. Les joints brosses G sont glissés à l'intérieur des rainures de l'angle de manière à ce que ces derniers affleurent. Utilisez un marteau en caoutchouc pour fixer les angles.</p>	<p>Assemblez les profils C1 et C2 à l'aide de l'angle gauche A2. Les joints brosses G sont glissés à l'intérieur des rainures de l'angle de manière à ce que ces derniers affleurent. Utilisez un marteau en caoutchouc pour fixer les angles.</p>
<p>IT Spingere il telaio della zanzariera contro l'angolo di sospensione E1 verso l'alto e tirare a sé il telaio.</p>	<p>Dall'esterno inserire gli angolari di sospensione inferiori E2 nel telaio telaio. Le molle spingono il telaio della zanzariera verso il basso in modo tale che siano a filo. Per fissare gli angoli utilizzare un martello in gomma.</p>	<p>Misurare la larghezza libera, rilevando la distanza interna orizzontale della finestra aperta. Misurare l'altezza libera, rilevando la distanza interna verticale della finestra aperta. Attenzione: Per l'installazione del telaio della zanzariera è necessaria una superficie di appoggio di almeno 45 mm.</p>	<p>Accorcire i profili con una sega da metallo seguendo la formula: 2 x C1: Altezza $H = 14$ mm 2 x C2: Larghezza $B = 30$ mm Esempio: Superficie vetrata misurata: $H = 870$ mm; $B = 650$ mm C1: 870 - 14 = 856 mm C2: 650 - 30 = 620 mm Attenzione: Pericolo di lesioni! Utilizzare la sega con cautela.</p>	<p>Sbavare i bordi di taglio con una lima in metallo.</p>	<p>Accorcire la guarnizione a spazzola G con forbici seguendo la formula: 2 x G: Altezza $H = 41$ mm Esempio: Dimensione interna misurata: $H = 870$ mm G: 870 - 41 = 911 mm Spingere la guarnizione a spazzola nella scanalatura opposta del profilo C1.</p>	<p>Accorcire la guarnizione a spazzola G con forbici seguendo la formula: 2 x G: larghezza $B = 21$ mm Esempio: Superficie vetrata misurata: $B = 650$ mm G: 650 - 21 = 671 mm Spingere la guarnizione a spazzola nella scanalatura opposta del profilo C2.</p>	<p>Collegare i profili C1 e C2 attraverso l'angolo sinistro A1. Le guarnizioni a spazzola G vengono spinte nelle scanalature degli angoli in modo tale che siano a filo. Per fissare gli angoli utilizzare un martello in gomma.</p>	<p>Collegare i profili C1 e C2 attraverso l'angolo sinistro A2. Le guarnizioni a spazzola G vengono spinte nelle scanalature degli angoli in modo tale che siano a filo. Per fissare gli angoli utilizzare un martello in gomma.</p>
<p>ES Presione el marco de la mosquitera contra el escuadro de suspensión E1 hacia arriba y acerque el marco.</p>	<p>Introduzca las escuadras de suspensión inferiores E2 en el marco desde el exterior. Los resortes empujan el marco de la mosquitera hacia abajo para que quede fijado en el marco.</p>	<p>Medir la anchura del vano B midiendo la distancia interior horizontal de la ventana abierta. Medir la altura H del hueco midiendo la distancia interior vertical de la ventana abierta. Atención: Para usar el marco mosquitera necesita una superficie de apoyo de al menos 45 mm alrededor del intradós.</p>	<p>Recorte los perfiles con una sierra para metal según la fórmula: 2 x C1: Altura $H = 14$ mm 2 x C2: Ancho $B = 30$ mm Ejemplo: Dimensiones medidas del vano: $H = 870$ mm; $B = 650$ mm C1: 870 - 14 = 856 mm C2: 650 - 30 = 620 mm Atención: Riesgo de lesiones! Use la sierra con cuidado.</p>	<p>Quite la rebaba de los bordes de corte con una lima de metal.</p>	<p>Recorte el burlete de capillo G con tijeras según la fórmula: 2 x G: Altura $H = 41$ mm Ejemplo: Dimensiones medidas del vano: $H = 870$ mm G: 870 - 41 = 911 mm Deslice el burlete de capillo en la ranura prevista para ello en el perfil C1.</p>	<p>Recorte el burlete de capillo G con tijeras según la fórmula: 2 x G: Ancho $B = 21$ mm Ejemplo: Dimensiones medidas del vano: $B = 650$ mm G: 650 - 21 = 671 mm Deslice el burlete de capillo en la ranura prevista para ello en el perfil C2.</p>	<p>Conecte los perfiles C1 y C2 usando la esquina izquierda A1. Los burletes de capillo G se guían hacia las ranuras de la esquina de manera que queden al ras. Utilice un mazo de goma para fijar las esquinas.</p>	<p>Conecte los perfiles C1 y C2 usando la esquina izquierda A2. Los burletes de capillo G se guían hacia las ranuras de la esquina de manera que queden al ras. Utilice un mazo de goma para fijar las esquinas.</p>
<p>PT Prima a estrutura da rede mosquiteira contra a suporte de montagem E1 para cima e puxe o moldura para mais perto.</p>	<p>Introduza as peças angulares de encaixe inferiores E2 no caixilho a partir do exterior. As molas empurram a estrutura da rede mosquiteira para baixo, de forma a que esta fique fixa à estrutura.</p>	<p>Meça a largura livre B, medindo a distância horizontal interior da janela aberta. Meça a altura livre H, medindo a distância vertical interior da janela aberta. Atenção: Para instalar o moldura da mosquiteira, é necessário uma superfície de contacto de pelo menos 45 mm em todo o vão.</p>	<p>Encurte os perfis com uma serra, de acordo com a fórmula: 2 x C1: Altura $H = 14$ mm 2 x C2: largura $B = 30$ mm Exemplo: Dimensão livre medida: $H = 870$ mm; $B = 650$ mm C1: 870 - 14 = 856 mm C2: 650 - 30 = 620 mm Atenção: Perigo de ferimentos! Utilize a serra com cuidado.</p>	<p>Remova as arestas cortadas com uma lima de metal.</p>	<p>Corte o excesso de vedação G com uma tesoura, de acordo com a fórmula: 2 x G: Altura $H = 41$ mm Exemplo: Dimensão livre medida: $H = 870$ mm G: 870 - 41 = 911 mm Deslize o excesso de vedação para a ranhura fornecida no perfil C1.</p>	<p>Corte o excesso de vedação G com uma tesoura, de acordo com a fórmula: 2 x G: largura $B = 21$ mm Exemplo: Dimensão livre medida: $B = 650$ mm G: 650 - 21 = 671 mm Deslize o excesso de vedação para a ranhura fornecida no perfil C2.</p>	<p>Ligue os perfis C1 e C2 utilizando o canto esquerdo A1. As escovas de vedação G são inseridas para o interior das ranhuras do canto de modo a ficarem niveladas. Utilize um martelo de borracha para fixar os cantos.</p>	<p>Ligue os perfis C1 e C2 utilizando o canto esquerdo A2. As escovas de vedação G são inseridas para o interior das ranhuras do canto de modo a ficarem niveladas. Utilize um martelo de borracha para fixar os cantos.</p>

<p>8</p> <p>GB Connect the sections C1 and C2 using the right corner A1. The sealing brushes G are guided into the grooves in the corner so that they are flush with the edge. Use a rubber mallet to fix the corners in place.</p>	<p>9</p> <p>Connect the sections C1 and C2 using the right corner A2. The sealing brushes G are guided into the grooves in the corner so that they are flush with the edge. Use a rubber mallet to fix the corners in place.</p>	<p>10</p> <p>Shorten the clamping strips using a metal saw according to the formula: 2 x F1: Height $H = 2$ mm 2 x F2: Width $B = 26$ mm Example: Measured inner dimensions: F1: 870 mm; $B = 650$ mm F2: 650 - 2</p>
---	---	---